

Застосування систем утилізації вологих газів для підвищення енергозбереження в котельних установках

התקן

[illegible][illegible]

התאחדות המורים והמורות הישראלית, תשפ"ב

[illegible]

Fig. 1. H_2 concentration in the atmosphere of the reactor.

[illegible]

~~~~~

[illegible]

1. 000000, 2. 000000000000, 3. 000000000000, 4. 000000000000 000000000000 000000000000, 5. 00000000000000000000, 6. 00000000000000000000, 7. 00000000000000000000, 8. 00000000000000000000, 9. 00000000000000000000, 10. 00000000, 11. 00000000 0000000000, 12. 000000000000 0000000000 000000000000, 13. 0000000000 0000000000, 14. 000000, 15. 00000000 000000, 16. 0000000000 000000, 17. 0000000000 0000000000

[illegible]

##### (b) ##### (c) ##### (d) ##### (e)

[illegible][illegible][illegible]

\*\*\*\*\*

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

000 + 00000 00000 00000 000 00000000000 + - 6600

180% - תוצאת הריבוי, 0,45 - התוצאה הנדרשת

За матеріалами ПМКУ «PATRIOT»

**URL джерела:** <https://www.patriot-nrg.com/uk/content/zastosuvannya-system-utylizatsiyi-vologyh-gaziv-dlya-pidvyshchennya-energozberezhennya-v>